

Db.szám. Leírás

1

UNILIFT KP.150.A.1



Megjegyzés! A berendezés fényképe eltérő lehet

Cikkszám: **011H1600**
Szennyezettvíz szivattyú

Függőleges tengelyű, egyfokozatú
merülőmotoros örvényszivattyú, függőleges
nyomócsonkkal, F szigetelési osztályú,
1-fázisú merülőmotorral,
tekereshőfok védelemmel.

A szivattyú szívósűrővel és fogantyúval ellátott
és 5 m elektromos kábellel és úszó-
kapcsolóval felszerelt.

A nyitott járókerekek 10 mm-es résmérettel
lehetővé teszi talajvíz, felszíni víz,
esővíz szállítását.

A szivattyúnak kettős tengelytömítése van.
Két ajakos tömítés között zsír van.

A szivattyúmotor folyamatos hűtése a szállított
közeggel történik, egy hűtőköpeny alkalmazásával.
Motor két vízkenésű, karbantartás nem
igénylő csapággal üzemel.

A motor speciális, nem mérgező olajjal feltöltött.

Folyadék:

Folyadék-hőmérséklet tartomány: 0 .. 50 °C

Folyadék-hőmérséklet működés közben: 20 °C

Sűrűség: 998.2 kg/m³

Műszaki:

Max. térfogatáram: 2.36 l/s

Névleges szállítómagasság: 2.94 m

Max. Részecske: 10 mm

Approvals: CE,VDE,LGABG,EAC,TUVRHWD,MORO,UKCA,SEPRO

Anyagok:

Szivattyúház: Stainless steel
EN 1.4301

AISI 304

Járókerék: Stainless steel
EN 1.4301

AISI 304

Db.szám.	Leírás
----------	--------

1	
---	--

Telepítés:	
Megengedett hőmérséklettartomány:	0 .. 50 °C
Csatlakozó típusa:	Rp
Csatlakozóméret:	1 1/4 inch
Maximális telepítési mélység:	2 m
A telepítés helye:	Indoor

Elektromos adatok:	
Bemenőteljesítmény - P1:	300 W
Névleges teljesítmény - P2:	0.15 kW
Hálózati frekvencia:	50 Hz
Névleges feszültség:	1 x 220-230 V
Névleges áram:	1.3 A
Kondenzátor mérete - üzemi:	8 µF/400 V
Védettségi osztály (IEC 34-5):	IP68
Szigetelés osztály (IEC 85):	F
Tápkábel hossza:	5 m
Kábel csatlakozódugó típusa:	SCHUKO

Egyéb:	
Saját tömeg:	5.57 kg
Össztömeg:	7 kg
Szállítási térfogat:	0.013 m³
Dán VVS No.:	391215015
Származási ország:	HU
Egyedi vámtarifaszám:	84137021
Környezetvédelmi jóváhagyások:	WEEE

Leírás	Érték
Általános információk:	
Terméknév:	UNILIFT KP.150.A.1
Cikkszám::	011H1600
EAN szám::	5700391115486
Műszaki:	
Max. térfogatáram:	2.36 l/s
Névleges szállítómagasság:	2.94 m
Max. száll.mag.:	5.5 m
Max. Részecske:	10 mm
Approvals:	CE,VDE,LGABG,EAC,TUVRHWI D,MORO,UKCA,SEPRO
Modell:	A
Anyagok:	
Szivattyúház:	Stainless steel EN 1.4301 AISI 304
Járókerék:	Stainless steel EN 1.4301 AISI 304
Telepítés:	
Megengedett hőmérséklettartomány:	0 .. 50 °C
Csatlakozó típusa:	Rp
Csatlakozóméret:	1 1/4 inch
Maximális telepítési mélység:	2 m
A telepítés helye:	Indoor
Folyadék:	
Folyadék-hőmérséklet tartomány:	0 .. 50 °C
Folyadék-hőmérséklet működés közben:	20 °C
Sűrűség:	998.2 kg/m³
Elektromos adatok:	
Bemenőteljesítmény - P1:	300 W
Névleges teljesítmény - P2:	0.15 kW
Hálózati frekvencia:	50 Hz
Névleges feszültség:	1 x 220-230 V
Névleges áram:	1.3 A
Kondenzátor mérete - üzemi:	8 µF/400 V
Védettségi osztály (IEC 34-5):	IP68
Szigetelés osztály (IEC 85):	F
Beépített motorvédelem:	ÉRINTKEZŐ
Hővédelem:	belső
Tápkábel hossza:	5 m
Kábel csatlakozódugó típusa:	SCHUKO
Vezérlés:	
Szintkapcsoló:	A
Egyéb:	
Saját tömeg:	5.57 kg
Össztömeg:	7 kg
Szállítási térfogat:	0.013 m³
Dán VVS No.:	391215015
Származási ország:	HU
Egyedi vámtarifaszám:	84137021
Környezetvédelmi jóváhagyások:	WEEE

