

Db.szám.	Leírás
1	UNILIFT KP.150.AV.1  Megjegyzés! A berendezés fényképe eltérő lehet Cikkszám: 011H1400 Szennyezettvíz szivattyú Függőleges tengelyű, egyfokozatú merülőmotoros örvényszivattyú, függőleges nyomócsonkkal, F szigetelési osztályú, 1-fázisú merülőmotorral, tekereshőfok védelemmel. A szivattyú szívósűrővel és fogantyúval ellátott és 5 m elektromos kábellel és függőleges úszókapcsolóval felszerelt. A nyitott járókerekek 10 mm-es résmérettel lehetővé teszi talajvíz, felszíni víz, esővíz szállítását. A szivattyúnak kettős tengelytömítése van. Két ajakos tömítés között zsír van. A szivattyúmotor folyamatos hűtése a szállított közeggel történik, egy hűtőköpeny alkalmazásával. Motor két vízkenésű, karbantartást nem igénylő csapággal üzemel. A motor speciális, nem mérgező olajjal feltöltött. Folyadék: Folyadék-hőmérséklet tartomány: 0 .. 50 °C Folyadék-hőmérséklet működés közben: 20 °C Sűrűség: 998.2 kg/m³ Műszaki: Max. térfogatáram: 2.36 l/s Névleges szállítómagasság: 2.94 m Max. Részecske: 10 mm Approvals: CE,VDE,LGABG,EAC,TUVRHWD,MORO,UKCA,SEPRO Anyagok: Szivattyúház: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 Járókerék: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304

Db.szám.	Leírás
----------	--------

1	
---	--

Telepítés:	
Megengedett hőmérséklettartomány:	0 .. 50 °C
Csatlakozó típusa:	Rp
Csatlakozóméret:	1 1/4 inch
Maximális telepítési mélység:	2 m
A telepítés helye:	Indoor

Elektromos adatok:	
Bemenőteljesítmény - P1:	300 W
Névleges teljesítmény - P2:	0.15 kW
Hálózati frekvencia:	50 Hz
Névleges feszültség:	1 x 220-230 V
Névleges áram:	1.3 A
Kondenzátor mérete - üzemi:	8 µF/400 V
Védettségi osztály (IEC 34-5):	IP68
Szigetelés osztály (IEC 85):	F
Tápkábel hossza:	5 m
Kábel csatlakozódugó típusa:	SCHUKO

Egyéb:	
Saját tömeg:	5.84 kg
Össztömeg:	6.55 kg
Szállítási térfogat:	0.013 m³
Származási ország:	HU
Egyedi vámtarifaszám:	84137021
Környezetvédelmi jóváhagyások:	WEEE

Leírás	Érték
Általános információk:	
Terméknév:	UNILIFT KP.150.AV.1
Cikkszám::	011H1400
EAN szám::	5700391115448
Műszaki:	
Max. térfogatáram:	2.36 l/s
Névleges szállítómagasság:	2.94 m
Max. száll.mag.:	5.5 m
Max. Részecske:	10 mm
Approvals:	CE,VDE,LGABG,EAC,TUVRHWD,MORO,UKCA,SEPRO
Modell:	A
Anyagok:	
Szivattyúház:	Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
Járókerék:	Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
Telepítés:	
Megengedett hőmérséklettartomány:	0 .. 50 °C
Csatlakozó típusa:	Rp
Csatlakozóméret:	1 1/4 inch
Maximális telepítési mélység:	2 m
A telepítés helye:	Indoor
Folyadék:	
Folyadék-hőmérséklet tartomány:	0 .. 50 °C
Folyadék-hőmérséklet működés közben:	20 °C
Sűrűség:	998.2 kg/m³
Elektromos adatok:	
Bemenőteljesítmény - P1:	300 W
Névleges teljesítmény - P2:	0.15 kW
Hálózati frekvencia:	50 Hz
Névleges feszültség:	1 x 220-230 V
Névleges áram:	1.3 A
Kondenzátor mérete - üzemi:	8 µF/400 V
Védettségi osztály (IEC 34-5):	IP68
Szigetelés osztály (IEC 85):	F
Beépített motorvédelem:	ÉRINTKEZŐ
Hővédelem:	belső
Tápkábel hossza:	5 m
Kábel csatlakozódugó típusa:	SCHUKO
Vezérlés:	
Szintkapcsoló:	AV
Egyéb:	
Saját tömeg:	5.84 kg
Össztömeg:	6.55 kg
Szállítási térfogat:	0.013 m³
Származási ország:	HU
Egyedi vámtarifaszám:	84137021
Környezetvédelmi jóváhagyások:	WEEE

