

Db.szám. Leírás

1

UNILIFT KP.250.M.1



Megjegyzés! A berendezés fényképe eltérő lehet

Cikkszám: 012H1300

Szennyezettvíz szivattyú

Függőleges tengelyű, egyfokozatú
merülőmotoros örvényszivattyú, függőleges
nyomócsonkkal, F szigetelési osztályú,
1-fázisú merülőmotorral,
tekereshőfok védelemmel.

A szivattyú szívósűrővel és fogantyúval ellátott
és 10 m elektromos kábellel felszerelt.

A nyitott járókerék 10 mm-es résmérettel
lehetővé teszi talajvíz, felszíni víz,
esővíz szállítását.

A szivattyúnak kettős tengelytömítése van.
Két ajakos tömítés között zsír van.

A szivattyúmotor folyamatos hűtése a szállított
közeggel történik, egy hűtőköpeny alkalmazásával.
Motor két vízkenésű, karbantartást nem
igénylő csapággal üzemel.

A motor speciális, nem mérgező olajjal feltöltött.

Folyadék:

Folyadékhőmérséklet tartomány: 0 .. 50 °C

Folyadék-hőmérséklet működés közben: 20 °C

Sűrűség: 998.2 kg/m³

Műszaki:

Max. térfogatáram: 3.11 l/s

Névleges szállítómagasság: 5.12 m

Max. Részecske: 10 mm

Approvals: CE,VDE,LGABG,EAC,TUVRHWD,MORO,UKCA,SEPRO

Anyagok:

Szivattyúház: Stainless steel
EN 1.4301

AISI 304

Járókerék: Stainless steel

EN 1.4301

AISI 304

Telepítés:

Db.szám.	Leírás
1	Megengedett hőmérséklettartomány: 0 .. 50 °C Csatlakozó típusa: Rp Csatlakozóméret: 1 1/4 inch Maximális telepítési mélység: 7 m A telepítés helye: Indoor/outdoor Elektromos adatok: Bemenőteljesítmény - P1: 480 W Névleges teljesítmény - P2: 0.25 kW Hálózati frekvencia: 50 Hz Névleges feszültség: 1 x 220-230 V Névleges áram: 2.3 A Kondenzátor mérete - üzemi: 8 µF/400 V Védettségi osztály (IEC 34-5): IP68 Szigetelés osztály (IEC 85): F Tápkábel hossza: 10 m Kábel csatlakozódugó típusa: SCHUKO Egyéb: Saját tömeg: 7.3 kg Össztömeg: 7.6 kg Szállítási térfogat: 0.013 m³ Dán VVS No.: 391214025 Svéd RSK szám: 5885709 Finn: 4822505 Norvég NRF szám: 9040794 Származási ország: HU Egyedi vámtarifaszám: 84137021 Környezetvédelmi jóváhagyások: WEEE

Leírás	Érték
Általános információk:	
Terméknév:	UNILIFT KP.250.M.1
Cikkszám::	012H1300
EAN szám::	5700391116506
Műszaki:	
Max. térfogatáram:	3.11 l/s
Névleges szállítómagasság:	5.12 m
Max. száll.mag.:	7.5 m
Max. Részecske:	10 mm
Approvals:	CE,VDE,LGABG,EAC,TUVRHWI D,MORO,UKCA,SEPRO
Modell:	A
Anyagok:	
Szivattyúház:	Stainless steel EN 1.4301 AISI 304
Járókerék:	Stainless steel EN 1.4301 AISI 304
Telepítés:	
Megengedett hőmérséklettartomány:	0 .. 50 °C
Csatlakozó típusa:	Rp
Csatlakozóméret:	1 1/4 inch
Maximális telepítési mélység:	7 m
A telepítés helye:	Indoor/outdoor
Folyadék:	
Folyadék-hőmérséklet tartomány:	0 .. 50 °C
Folyadék-hőmérséklet működés közben:	20 °C
Sűrűség:	998.2 kg/m³
Elektromos adatok:	
Bemenőteljesítmény - P1:	480 W
Névleges teljesítmény - P2:	0.25 kW
Hálózati frekvencia:	50 Hz
Névleges feszültség:	1 x 220-230 V
Névleges áram:	2.3 A
Kondenzátor mérete - üzemi:	8 µF/400 V
Védettségi osztály (IEC 34-5):	IP68
Szigetelés osztály (IEC 85):	F
Beépített motorvédelem:	ÉRINTKEZŐ
Hővédelem:	belső
Tápkábel hossza:	10 m
Kábel csatlakozódugó típusa:	SCHUKO
Vezérlés:	
Szintkapcsoló:	M
Egyéb:	
Saját tömeg:	7.3 kg
Össztömeg:	7.6 kg
Szállítási térfogat:	0.013 m³
Dán VVS No.:	391214025
Svéd RSK szám:	5885709
Finn:	4822505
Norvég NRF szám:	9040794
Származási ország:	HU
Egyedi vámtarifaszám:	84137021
Környezetvédelmi jóváhagyások:	WEEE

